

MOLL

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

DoP-Nr.: 4026639168375-055292

① **CONSTIVAP 18 PLUS**

② 16837

(partijas numuru skat. Uzdrukā)

Tvaika un gaisa izolācijas membrāna

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistēmai 3

⑨ Deklarētās ekspluatācijas īpašības saskaņā ar LVS EN 13984 - Typ B

īpašības	Standarts	Vērtība
Garums ¹	LVS EN 1848-2	50 m
Platums ²	LVS EN 1848-2	1,5 m
Laukuma svars	LVS EN 1849-2	90 ±5 g/m ²
Biezums	LVS EN 1849-2	0,20 ±0,05 mm
sd-vērtība	LVS EN 1931	19 ±0,5 m
Ugunsdrošība		E
Ūdens caurlaidības pretestība	LVS EN 13984	
Izturība pret ķīmikāliju iedarbību	LVS EN 13984	
Bīstamas vielas	LVS EN 13984	
Spiediena slodzes pretestība	LVS EN 13984	
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām	LVS EN 13501-1	355 N/5 cm / 285 N/5 cm
Izstiepšana gareniski/šķērsām	LVS EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
Izturība pret plīsumiem gareniski/šķērsām	LVS EN 13859-1 (B)	240 N / 200 N
Izturība pēc mākslīgās vecināšanas	LVS EN 1296 / LVS EN 1931	izturēta

Izmēru pielaides: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

1. un 2. punktā minētās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā minētajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu ir atbildīgs tikai 4. punktā minētais ražotājs. Ražotājs un ražotāja vārdā parakstījies:



Lothar Moll, Geschäftsführer



Michael Förster, Leiter Technik

Schwetzingen, 4.02.2020