



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

DoP-Nr.: 4026639011039-024098

① **DB+**

② 10081

(partijas numuru skat. Uzdrukā)

Tvaika un gaisa izolācijas membrāna

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen

Sistēmai 3

Sertificēšanas institūcija "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" [Būvmateriālu pētniecības un testēšanas institūts] - NB 0800 - un „MPA Dresden GmbH“ - NB 0767 veica materiāla īpašību sākotnējo testēšanu atbilstīgi 3. sistēmai.

⑨ Deklarētās ekspluatācijas īpašības saskaņā ar LVS EN 13984 - Typ B

Īpašības	Standarts	Vērtība
Garums ¹		100 m
Platums ²		0,75 m
Laukuma svars	LVS EN 1849-2:2001	190 ±10 g/m ²
Biezums	LVS EN 1849-2:2001	0,23 ±0,1 mm
sd-vērtība	LVS EN 1931 :2001	2,30 ±0,25 m
Ugunsdrošība	LVS EN 13501-1:2010	E
Maksimālais stiepes spēks gareniski/ šķērsām	LVS EN 13859-1:2010, Anhang A	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Izstiepšana gareniski/šķērsām	LVS EN 13859-1:2005	5 % / 5 %
Izturība pret plīsumiem gareniski/šķērsām	LVS EN 13859-1:2010, Anhang B	70 N / 70 N
Izturība pēc mākslīgās vecināšanas	LVS EN 1296 :2001 / LVS EN 1931:2001	izturēts

Izmēru pielaides: ¹: +0.5 m; ²: +0.005 m

1. un 2. punktā minētās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā minētajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu ir atbildīgs tikai 4. punktā minētais ražotājs. Ražotājs un ražotāja vārdā parakstījies:

Lothar Moll, vadītājs

Michael Förster, tehniskais vadītājs
Schwetzingen, 24.10.2017