

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: **Alu-Floor 100**
plēve apsildāmām grīdām, ieteicamā
uzklāšanas temperatūra: +5°C ÷ +55°C
2. Paredzētais(-i) lietojums(-i):
3. Ražotājs*: UAB "LC grupė"* Ragainės 73, Šauļi e-pasts:
mindaugas@lcgrupe.lt www.lcgrupe.lt
nav piemērojams.
4. Pilnvarotais pārstāvis:
5. Veiktspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma(-as): sistēma 4
- 6a. Saskaņotais standarts: LST EN 14909:2012 Elastīgās hidroizolācijas
loksnes. Plastmasas un elastomēra
hidroizolācijas slāņi
nav piemērojams
- Definīcijas un raksturlielumi Paziņotā(-s) iestāde(-es):
6b. Eiropas novērtējuma dokuments; Eiropas tehniskais novērtējums; tehniskā novērtējuma iestāde; Paziņotā(-

7. Deklarētā veiktspēja:

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Pārbaudes metodes
Sastāvs	Plastmasas plēve/alumīnija pārklājums/plastmasas plēve. Efektīvais nominālais platums – 100 cm	-
blīvums	100 ± 15% g/m ²	EN 1849-2
Ūdensizturība (2 kPa)	Nevadošs	EN 1928
Ūdens tvaiku caurlaidība	1,55 x 10 ⁻¹¹ m ² .s.Pa/kg	EN 1931
Triecienizturība	150 mm	EN 12691
Lokamība zemā temperatūrā	Atbilst (-30 °C)	EN 495-5
Izturība - ūdens necaurlaidība pēc maksīgās novecošanas	Atbilst	EN 1928; EN 1296
Ugunsreakcija	F-klase	EN 13501-1+ A1
Bīstami materiāli	Nesatur	-
Vairāk informācijas:	www.lcgrupe.lt	

8. Attiecīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: nav piemērojams.

Norādītā izstrādājuma veiktspēja atbilst visiem deklarētajiem ekspluatācijas raksturlielumiem. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir sastādīta saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, par tās saturu atbild tikai tajā norādītais ražotājs.

Mindaugas Lopetaitis

Tirdzniecības direktors

(vārds, uzvārds un amats)

Šiauliai, 2018-11-22

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)