

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

- 1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods:** **Alu-Floor 130**
 plēve apsildāmām grīdām, ieteicamā
 uzklāšanas temperatūra: +5°C ÷ +55°C
- 2. Paredzētais(-i) lietojums(-i):** UAB "LC grupē"* Ragainēs 73, Šauļi e-pasts:
 mindaugas@lcgrupe.lt www.lcgrupe.lt
- 3. Ražotājs*:** nav piemērojams.
- 4. Pilnvarotais pārstāvis:** sistēma 4
- 5. Veiktspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma(-as):**
- 6a. Saskaņotais standarts:** LST EN 14909:2012 Elastīgās hidroizolācijas
 loksnes. Plastmasas un elastomēra
 hidroizolācijas slāņi
- Definīcijas un raksturlielumi Paziņotā(-s) iestāde(-es):** nav piemērojams
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments; Eiropas tehniskais novērtējums; tehniskā novērtējuma iestāde; Paziņotā(-**

7. Deklarētā veiktspēja:

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Pārbaudes metodes
Sastāvs	Plastmasas plēve/alumīnija pārklājums/plastmasas plēve. Efektīvais nominālais platums – 100 cm	-
blīvums	130 ± 15% g/m ²	EN 1849-2
Ūdensizturība (2 kPa)	Nevadošs	EN 1928
Ūdens tvaiku caurlaidība	1,55 x 10 ¹¹ m ² .s.Pa/kg	EN 1931
Triecienizturība	150 mm	EN 12691
Lokamība zemā temperatūrā	Atbilst (-30 °C)	EN 495-5
Izturība - ūdens necaurlaidība pēc maksīgās novecošanas	Atbilst	EN 1928; EN 1296
Ugunsreakcija	F-klase	EN 13501-1+ A1
Bīstami materiāli	Nesatur	-
Vairāk informācijas:	www.lcgrupe.lt	

8. Attiecīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: nav piemērojams.

Norādītā izstrādājuma veiktspēja atbilst visiem deklarētajiem ekspluatācijas raksturlielumiem. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir sastādīta saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, par tās saturu atbild tikai tajā norādītais ražotājs.

Mindaugas Lopetaitis

Tirdzniecības direktors

(vārds, uzvārds un amats)

Šiauliai, 2018-11-22

(izdošanas vieta un datums)