

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Core Facade UV

Systemit Cover Core Strong ir četrslāņu jumta membrāna ar ļoti augstu tvaiku caurlaidību, izmanto izolētiem un ventilējamiem slīpiem jumtiem, arī ar pilnu apdari. Tā ir pastiprināt ar termostabilu PE sietu un ir ārkārtīgi noturīga pret plīsumiem, kas nodrošina jūtami lielāku darba komfortu un drošību. Piemērota betona, keramikas, metāla jumta dakstiņiem, alumīnija loksņēm, dabīgajam šīferim un metāla valcprofila jumtiem. Pieejam pēc izvēles ar 2 pašlīmējošām malām - SYSTEM SK2



RĀDĪTĀJI	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Ūdens necaurlaidība	[g/m ² /24h]	3000
Ugunsreakcija		E
Temperatūras noturība	[°C]	-40 līdz +100 / +120**
Sd vērtība	[m]	0,02
UV izturība	[mēneši]	4*
Ekspozīcijas laiks UV staros	[nedēļas]	4
Masa uz vienību	[g/m ² (±5%)]	200
Ūdens noturība		W1
Stiepes izturība MD	[N/50 mm]	≥550 (+/-150)
Stiepes izturība CD	[N/50 mm]	≥450 (+/-150)
Izturība pret plīsumiem MD	[N]	≥450 (+/-100)
Izturība pret plīsumiem CD	[N]	≥430 (+/-100)
Krāsa		antracīts/antracīts
Rullja izmēri	[m x tm]	1,5 x 50 = 75 m ²
Skaits uz paletes	[rullji]	36

Priekšrocības:

- Ārkārtīga augsta izturība • Ūdensnecaurlaidība > 3000 H₂O
- Zema slīpuma jumtiem • Četrslāņu • Stiegrota

* UV stabilizācija pat līdz 4 mēnešiem pēc mākslīgās novecošanas, kas veikta laboratorijā saistībā ar vidējās saules iedarbības apstākļiem klimatam Centrāleiropā.

** Ierobežota laika ekspozīcija.

SYSTEMIT Core Facade UV

Pielietojums:

Systemit Cover Core Strong jumta membrāna ir izstrādāta izmantošanai kā sākotnējais segums izolētiem, vēdināmiem slīpiem jumtiem, arī ar pilnu dēļu klāju un zemu slīpumu. Ventilācijas atstarpes starp membrānu un siltumizolāciju (minerālvate, stikla vate) uzstādot nav nepieciešama – membrāna var tikt uzstādīta tieši uz siltumizolācijas. Virsējais jumta segums ir jāmontē uz līstēm un šķērslīstēm. Piemērota lietošanai gandrīz visu veidu jumtu segumiem – ieteicams keramikas, betona, metāla jumta dakstiņiem, dabīgajam šiferim.

Uzstādīšanas ieteikumi / garantija:

Jumta seguma uzstādīšana jāpabeidz 4 nedēļu laikā pēc jumta membrānas uzstādīšanas. 12 nedēļu laikā pēc uzstādīšanas bēniņos jāierīko siltumizolācija vai bēniņu aptumšošana. Precei ir garantija, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti tehniskajā datu lapā ietvertie norādījumi. Mēs paturam tiesības atteikt sūdzību atzīšanu, ja netiek ievērotas šīs vadlīnijas.

Uzglabāšana/transportēšana:

Produkts jāuzglabā sausā, nosegtā vietā, brīvā no mitruma un UV starojuma oriģinālā, nebojātā un slēgtā iepakojumā. Ruļļi jāpārvadā segtos transporta līdzekļos. Tiem jābūt sagatavotiem transportēšanai tā, lai tie tiktu pasargāti no bojājumiem vai iznīcināšanas. Transportēšanas laikā jāievēro drošības noteikumi. Produkts ir jāaizsargā no ķīmiskām vielām, īpaši vielām uz šķīdinātāju bāzes, jo tās var samazināt membrānas tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt.

Sistēma SK2:

Membrānai ir pieejams pēc pieprasījuma SYSTEM SK2, sistēma, kuras pamatā ir divas integrētas pašlīmējošās malas. Šis risinājums atvieglo uzstādīšanu un garantē pareizu pārklāšanās vietu noblīvēšanu. Divas savstarpēji papildinošas lentes nodrošina izturīgu membrānu savienošanu jebkuros laika apstākļos: pie augsta mitruma, stipra vēja laikā, lietū, zemā temperatūrā, uz stipri netīras membrānas virsmas. Lai nodrošinātu pareizu pārklāšanās blīvējumu, izmantojiet līniju, kas ir min. 10 cm no membrānas malas.



Iekļautā informācija, padomi un norādījumi tiek sniegti, pamatojoties uz mūsu zināšanām, pētījumiem, pieredzi un godaprātu. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katram šī materiāla lietotājam jānodrošina visā iespējamā veidā, ieskaitot galaprodukta pārbaudi attiecīgajos apstākļos, piegādāto materiālu piemērotību mērķu sasniegšanai ko viņš grib panākt.