

DELTA® REFLEX

Tehnisko datu lapa

Materiāls

DELTA® REFLEX ir izgatavots no tvaiku necaurlaidīga, ļoti atstarojoša un korozij izturīga alumīnija slāņa, kas laminēts starp caurspīdīgu poliestera plēvi un ar režģi pastiprinātu polietilēna plēvi.

ĪPAŠĪBAS

DELTA® REFLEX ir pilnīgi ūdens tvaiku necaurlaidīgs. Šī ļoti efektīvā barjera aptur jebkādu tvaiku difūziju un tādējādi palīdz novērst siltumizolācijas un ēkas norobežojuma mitrināšanu un bojājumus visā konstrukcijas kalpošanas laikā. DELTA® REFLEX paaugstina siltumizolācijas efektivitāti līdz pat 10 %. 4 slāņu membrāna nodrošina 50% siltuma atstarošanas sertifikāta Fraunhofera institūtā, Vācijā. Tās iekšējais alumīnija slānis arī pasargā no bīstamā elektromagnētiskā starojuma un rada 100 % gaisa un tvaika necaurlaidīgu blīvējumu. Ar savu neparasto stiepes izturību un izcilo ugunsizturību sasniedzot (B1 - DIN 4102) šis produkts ir nepārspējams savā klasē.

ĪESTRĀDE

DELTA®-REFLEX unikālā struktūra un materiālu sastāvs ar izcilu elastību padara šo būvniekam draudzīgo izstrādājumu viegli lietojamu. Īpaši augstā stiepes izturība novērš plīsumu iespējas uzstādīšanas laikā. Elastīgais materiāls ļauj ātri plēvi uzstādīt pat sarežģītās vietās.

Tehniskie dati

Nosaukums	DELTA® REFLEX	
Ugunsnoturība	B1 (Z-PA-III/2.1268)	DIN 4102
Stiepes stiprība	Vidēji 450 N/5 cm abos virzienos	DIN 53 354
Sd vērtība	Virs 150 m	ASTM E96-05, Proc. A
Temperatūras diapazons	-40 °F to +176 °F (-40 °C to +80 °C)	
Svars	180g/m²	
Rullļa svars	13.5kg	
Rullļa garums	164 ft (50 m)	
Rullļa platums	4.92 ft (1.5 m)	



DELTA® produkti atbalsta ilgtspējīgu un energoefektīvu būvniecības praksi, tostarp centienus iegūt LEED® sertifikāciju (LEED® jaunbūvei un lieliem renovācijām, LEED® Core un Shell LEED® esošajām ēkām un LEED® mājām).

Lai saņemtu tehnisko atbalstu, zvaniet mūsu tehniskā atbalsta komandai pa 1-888-4DELTA4 (1-888-433-5824) paplašinājumu 326 vai apmeklējiet www.cosella-dorken.com