

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT **FIX-IT EASY**

Augstas veiktspējas izsmidzināmas līmes grunts aerosolā. To izmanto kā gruntskārtu pirms līmlentu, blīvējumu uzklāšanas uz absorbējošām, šķiedrainām, smilšainām un citām virsmām ar vāju adhēziju. Paredzēts virsmu stiprināšanai, ideāls risinājums dažādu šuvju lentu un līmes adhēzijas paaugstināšanai. Tam ir augsta pārklājuma efektivitāte, ātras žūšanas īpašības, spēcīga adhēzija ar pamatni un izturība pret novecošanos. Rotējošais sprauslas gals atvieglo uzklāšanu. Paredzēts izmantošanai ārā un iekštelpās labi vēdināmās vietās. Uzsmidzinot var tūlītēji izmantot darbā ar lentām, nav jāgaida grunts nožūšanas laiks. Materiāls ir putekļu daļiņu iekļaujoss savienojums ar koku, betonu un metālu, darbam pie pamatiem, sienās un jumta zonās.



RĀDĪTĀJI	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Materiāls		Sintētiskā gumija
Krāsa		Bezkrāsas
Tilpums	[ml]	500
Iestrādes temperatūra	[°C]	no -10 līdz +30
Temperatūras noturība	[°C]	no -20 līdz + 80
Derīguma termiņš	[mēneši]	Min. 12
Utilizēšana		Neizmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Iepakojums	[gab]	12
Uz paletes	[gab]	1008

Priekšrocības:

- Ātra un vienkārša uzklāšana
- Bezkrāsains
- Iestrādājams zemās temperatūrās
- Īpaši uzlabo dažādu blīvējuma lentu saķeri

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT FIX-IT EASY**Pielietošana:**

Lai nodrošinātu efektīvu saķeri, pārļiecinieties, ka virsma ir stingra, sausa, tīra un bez putekļiem un taukiem. Nepieciešami savienoto materiālu saderības testi. Uzklājiet līmes grunti vienmērīgi uz pamatnes, turot baloniņu vismaz 20 cm attālumā no virsmas. Atkarībā no izmantotā materiāla, lūdzu, ļaut nožūt 5-15 minūtes. Atkārtojiet šo procesu ļoti absorbējošām virsmām. Aizsargājiet izsmidzinātās virsmas no mitruma, putekļiem un piesārņojumiem. Pēc katras izsmidzināšanas procedūras apgrieziet baloniņu otrādi un turpiniet izsmidzināt, līdz izdalās tikai gāze. Tas novērš smidzināšanas sprauslas aizsērēšanu ar līmes paliekām. No izsmidzināšanas sprauslas notīriet visus līmes atlikumus. Vārstu var noregulēt trīs dažādos platuma līmeņos. Smidzināšanas sprauslu var arī regulēt starp horizontālo un vertikālo smidzināšanas veidu.

Drošība:

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās liesmas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C. Nesmidzināt pret atklātu liesmu vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt un nededzināt, pat pēc lietošanas. Neieelpot aerosolu. Izmantojiet tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās vietās. Produkts izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību un reiboni. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Norīšanas vai saskares ar acīm gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību, izvairieties no tiešas saskares ar ādu. Lietojot, jāvalkā šķīdinātāju izturīgi cimdi un aizsargbrilles.

Uzglabāšana / transportēšana:

Produkts jāuzglabā temperatūrā no +5°C līdz +25°C, oriģinālajā iepakojumā, sausās, nosegtās telpās bez mitruma. Nav ieteicams produktu sakraut kopā ar citiem smagiem priekšmetiem (gan transportēšanas, gan uzglabāšanas laikā). Tas jāpārvadā segtos transportlīdzekļos, aizsargātos no bojājumiem. Transportēšanas laikā jāievēro drošības noteikumi. Prece ir jāaizsargā no ķīmisko vielu iedarbības, kas varētu samazināt tā tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt. Uzglabāšanas laiks noslēgtā iepakojumā ir 12 mēneši no izgatavošanas datuma. Uz izstrādājumu attiecas garantija, ja tiek stingri ievēroti tehniskajā datu lapā ietvertie norādījumi. Ražotājs patur tiesības atteikties un atzīt pretenzijas, ja netiek ievērotas vadlīnijas.

Sniegtā informācija, ieteikumi un vadlīnijas ir balstītas uz mūsu labākajām zināšanām, pieredzi un godprātību. Mēs neuzņemamies atbildību par mūsu produktu nepareizas vai kļūdainas lietošanas sekām. Katrs šī materiāla lietotājs visos iespējamajos veidos, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, nodrošinās piegādāto materiālu piemērotību paredzēto mērķu sasniegšanai.