

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Gutter tape 100

SYSTEMIT Gutter tape 100 ir produkts, ko dažreiz sauc par "putnu sietu", tiek ražots ekstrūzijas procesā no augstas kvalitātes polimēra. Regulāras atveres visā tās virsmā nodrošina pareizu ventilāciju dzegas aizsargājamajā zonā. Pieejams 5m ruļļos melnā un ķieģeļ sarkanā krāsā, lai varētu izmantot lielāko daļu jumta segumu. 100mm platums ļauj to atbilstoši iestrādāt dzegas daļā.



Raskturlielumi	Vienība	Vērtības
Materiāls		H-PVC
Izmērs	[mm x rm]	100; x 5 rm
Biezums	[mm]	1,0 ± 0,2
Preforētā cauruma izmērs	[mm]	8,0 x 4,4 ± 0,1
Ventilācijas šķērss griezums	[%]	> 50
Caur laidība	[gr/cm ³]	1,575
Stiepes izturība	[N/mm ²]	39,4
Pagarinājums pārtraukumā	[%]	142
Liekšanas spēks	[N/mm ²]	61
Liekšanas izturība - elastības robeža	[N/mm ²]	2540
Triecienizturība	[KJ/mm ²]	3,9
Materiāla mīkstināšanās punkts	[°C]	78
UV noturība		Izturīgs
Krāsa	[RAL]	Ķieģeļu sarkans 8004; black 9005
Iepakojumā	[gab]	100 mm – 24
Paletē	[gab]	100 mm – 840;

Priekšrocības

- Atbilstoša gaisa ventilācijas caurplūde
- UV noturība • Aizsargā pret putniem

SYSTEMIT Gutter tape 100

Pielietojums:

SYSTEMIT Gutter tape 100 ir paredzēts ventilācijas atveru aizsardzībai ēku fasādēs un dzegas zonās ventilējamās jumtos pret putnu, grauzēju un kukaiņu iekļūšanu. Nodrošina pareizu ventilāciju un gaisa cirkulāciju ēkas fasādes un jumta zonās, novēršot vēja virzītu lapu un citu netīrumu iekļūšanu. Piemērots gandrīz visu veidu jumtu segumiem.

Uzglabāšana / transportēšana:

Produkts jāuzglabā zem jumta sausās, mitrās telpās, kas ir aizsargātas no tiešā UV starojuma. Produkts var būt deformēts, izkropļots vai tikt bojāts cinkotajam/krāsotajam pārklājumam, ja tas tiek pakļauts augstam spiedienam. Tāpēc nav ieteicams produktu sakraut kopā ar citiem smagiem produktiem (gan uzglabāšanā, gan transportēšanā). Preci ieteicams transportēt, izmantojot pārsegtus transportlīdzekļus, kas pasargā tos no bojājumiem. Transportēšanas laikā ir jāievēro drošības noteikumi. Produkts ir jāaizsargā no ķīmiskām vielām, jo īpaši vielām uz šķīdinātāju bāzes, jo tās var samazināt produkta tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt.

Precei ir garantija, ja tiek ievērotas tehniskajā datu lapā ietvertās vadlīnijas. Mēs paturam tiesības atteikt sūdzību atzīšanu, ja netiek ievērotas šīs vadlīnijas.

Iekļautā informācija, padomi un norādījumi tiek sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi un godprātīgi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas vai nepareizas lietošanas sekām. Katrs preces lietotājs visos iespējamajos veidos, tostarp pārbaudot galaproduktu noteiktos apstākļos, nodrošina, ka nodrošinātā prece ir piemērota viņa izvirzīto mērķu sasniegšanai.