



## TIMLOC3000

Renovācijas ventilācija esošām jumta telpām

### Pielietojums

- Paaugstināt ventilācijas līmeni jumta telpā, atdalot jumta membrānas šuves.
- Korektīvs risinājums kondensāta novēršanai auksto mansardu gadījumos
- Pielieto kā vēja skrejas aizvietotāju gadījumos, kad dzega nav ventilējama
- Uztāda gadījumos pēc papildus izolācijas iestrādes bēniņos

### Funkcijas un ieguvumi

- Pārdomāts dizains
- Viegli uzstādāms vienam cilvēkam
- 2 atsperu skavas ērtai kanāla fiksācijai uz membrānas

### Tehniskā informācija

- 3000mm<sup>2</sup> papildus ventilācijas apjoma bēniņu zonā
- Piemērots spāru atstatumiem no 400-600mm centriem
- Paredzēts tikai, lai uzlabotu esošo ventilāciju, membrānas pārlaiduma vietās (īpaši ķērslatojumam ar dakstiņu jumta gadījumos)
- Jāņem vērā paaugstinātas gaisa plūsmas stipra vēja laikā

### Kvalitāte

- Ražots pēc Lielbritānijas standartiem: BS EN 9001 un BS EN 14001

### Iestrādes instrukcijas

- Ventilācijas kanālu ievietošanai starp jumta spārēm uz membrānas ir otršķirīga nozīme attiecībā pret dzegas un/vai kores pamat ventilāciju
  - Ventilācijas kanāla atvere vienkārši ir jāievieto starp jumta membrānas pārlaidumu šuvju vietā
  - Jāpārlicinās, ka membrāna nav salīmēta šuvē, lai gaiss plūstu viegli cauri
  - Novietojiet ventilācijas kanālu uz apakšējās membrānas ar skatu uz leju, tā lai tā būtu fiksējama atsperu skavu vietās
  - Uztādiet vienu ventilācijas kanālu katrā otrajā spāres ejā, membrānu pārlaiduma vietas zemākajā līmenī (vēlamais garenlatojums 32-45mm)
  - Ja tomēr nepieciešams papildus ventilācijas apjoms, uzstādiet dažus ventilācijas kanālus arī nepāra ejās, savienojuma augstākajos līmeņos.
  - Ventilācijas kanāliem jābūt uzstādītām abās jumta pusēs (šērsplūsma)
  - Tikai jumta ventilācijas kanālu uztāšana viena pati var nesasniegt min. jumta ventilācijas prasības, ja nav iestrādāts jumta garenlatojums
- SVARĪGI!** Uzstādot ventilācijas kanālus, tiek apzināta vēja negatīvās slodzes cilājošā ietekme uz dakstiņu/slānekli un lietūs noturības riski uz membrānu

### Raksturlielumi

| Augstums | Platums | Garums | Gaisa plūsma        | Krāsa       | Skaits iepakojumā | Ražotāj valsts |
|----------|---------|--------|---------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 19mm     | 280mm   | 205mm  | 3000mm <sup>2</sup> | Gaiši balta | 10                | UK             |



### Materiāls un krāsa

- Iesmidzināšanas metodes formēts, otrreizēji pārstrādāts polipropilēns
- Gaiši balts

### Kā pasūtīt

- Aprēķiniet ventilācijas kanālu skaitu, pamatojoties uz nepieciešamo ventilācijas gaisa apjomu
- Tipiskai uzstādīšanai ievietojiet ventilācijas kanālu katrā otrajā spāres ejā, membrānas zemākajā salaīduma vietā
- Ventilācijas apjomu paaugstināšanai var paredzēt papildus ventilācijas kanālus membrānas augstākajā līmenī
- Lai nodrošinātu maksimālu ventilāciju, ierīkojiet ventilācijas atveres katrā spāres atstatumā (vēlamais garenlatojums 32-45mm)

### Producta dimensijas

