

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Skylight OUT

Gaisa necaurlaidīga, vēja un lietus aizturoša pilnās plaknes lenta lietošanai no būves ārpuses standarta un augstu prasību objektos, gan ēku jaunbūvēs, gan rekonstrukciju un pārbūves projektos. Produkts ir izgatavots no speciāli izturīga neausta polipropilēna auduma un tvaika barjeras slāņa, kas ir pārklāts ar adhezīvu līmes slāni vienā pusē un papildus līmējošu joslu lentas otrā pusē. Tas vienlaicīgi nodrošina lentas optimālu montāžu un atvieglo tās gala iestrādi arī projektos ar dekoratīvo apmetumu.



RĀDĪTĀJI	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Pamatmateriāls		1 slāņa neaustais polipropilēns PP
Iespējamie platumi	[mm x tm]	100mm x 20m
Ūdens necaurlaidība		W1
Tvaika caurlaidība Sd	[m]	0,3m (±0,02)
Ugunsdrošības klase		E
Līmviela		Akrilāta dispersija, nesatur šķīdinātājus EC1PLUS
Līmes pārklājums	[g/m²]	230
Temperatūras noturība	[°C]	-40°C līdz +80°C
UV noturība	[mēneši]	4
Uzglabāšanas laiks		1 gads
Iepakojums	[Kaste(palete)]	6 ruļļi (288)
Uzglabāšana		Sausā vietā pie temperatūras no + 15°C līdz + 25°C

Priekšrocības:

- Difūzijai atvērts žūšanai uz āru
- Elastīgas un viegli uzstādāmas
- Ir apmetamas ailā
- Daļēji novērš akustisko slodzi
- Aiztur vēja un lietus radītās slodzes mezglā
- Ļoti zema emisija EMICODE® EC1PLUS
- Videi draudzīgs
- izmantojama arī renovāciju projektos

SYSTEMIT **Skylight OUT**

Pielietojums:

Lenta paredzēta logu un durvju montāžas uzstādīšanai atbilstošā veidā, lai nodrošinātu gaisa necaurlaidību daudzu gadu garumā. Paredzēts lietot šuvju pieslēgumu nosegšanai siltumizolācijas zonā no ēkas ārpusēs. Produktam ir pašlīmējoša visa pamata virsma, kas atvieglo tā uzstādīšanu aillas plaknē un novērš nepieciešamību izmantot papildu līmi. Turklāt tā augšpusē esošā līm mala, atvieglo lentas piestiprināšanu pie loga rāmja pirmsontāžas vai pēcmontāžas situācijās. Lentu var iestrādāt apmetumā vai citādi nodrošinot ciešus pieslēgumus dažādās situācijās. Lenta ir jāpasargā no ilgstošiem, tiešiem saules stariem, jo atsegtā viedā tā var tikt izmantota ne ilgāk kā 4 mēnešus.

Montāža:

Sagatavojiet un pārbaudiet darba virsmu, attīrot to no putekļiem, iespējamiem taukiem un ja nepieciešams veiciet virsmas gruntēšanu vai remontu. Izritiniet Systemit Skylight rulli un sagrieziet to atbilstoša garuma sloksnēs, pierēķinot tām apm. 10 cm no nepieciešamajiem garumiem vai ja to atļauj situācija veidojiet nepārtrauktu lentas iestrādi uz rāmja sturos paredzot vismaz 2cm lentas atloci. Noņemiet šaurāko aizsargslāņa daļu un atbilstoši pielīmējiet, cieši piespiežot lentas līmjoslas daļas pie loga rāmja. Sekojoši iestatiet un piestipriniet pašu logu aillas daļā un tad noņemiet atlikušo lentes aizsargslāni, lai pielīmētu to pie sienas virsmas un kārtīgi piespiežot izveidotu augsta snieguma saķeri ar virsmu. Lenta nav nepieciešama papildu līmēt, lai tā vajadzīgi pieliptu pie aillas virsmas, tomēr izvērtējiet virsmas atbilstību, lai konstatētu laicīgi vai virsma nav papildus jāgruntē. Tad aizpildiet vietu starp logu un sienas ailu ar atbilstošu siltumizolācijas materiālu.

Rekomendācija:

Vēlams, ka logu un durvju montāžas darbus veic stikloto konstrukciju montāžnieks, kas ir Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas sertificēts profesionālis, kurš ir noklausījies teorētiskās un praktiskās stikloto konstrukciju montāžas apmācības un ir iekļauts Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas sertificēto stikloto konstrukciju montāžas speciālistu reģistrā un var uzrādīt derīgu sertifikātu

Uzglabāšana / transportēšana:

Produkts jāuzglabā sausā, slēgtā vietā, brīvā no mitruma ietekmes un UV starojuma, oriģinālā, nebojātā un slēgtā iepakojumā. Rulli jāpārvadā segtos transporta līdzekļos, tiem jābūt sagatavotiem transportēšanai tā, lai tie tiktu pasargāti no bojājumiem un iznīcināšanas. Transportēšanas laikā jāievēro drošības noteikumi. Produkts ir jāaizsargā no ķīmiskām vielām, jo īpaši vielām uz šķīdinātāju bāzes, jo tās var samazināt izstrādājuma tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt. Precei ir garantija, pie nosacījuma, ka tiek ievēroti tehniskajā datu lapā ietvertie norādījumi. Mēs paturam tiesības atteikties sūdzību atzīšanu, ja netiek ievērotas augstāk minētās vadlīnijas.

Iekļautā informācija, padomi un norādījumi tiek sniegti, pamatojoties uz mūsu zināšanām, pētījumiem, pieredzi un godaprātu. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs šī materiāla lietotājs visos iespējamajos veidos, ieskaitot gala produkta pārbaudi attiecīgajos apstākļos, nodrošina piegādāto materiālu piemērotību viņa izvirzīto mērķu sasniegšanai.