

Tehnisko datu lapa

DELTA®-POLY BAND P 100

Noturīga alumīnija līmlente.



Īpašības	Metode	Vērtība
Apraksts		
Pieteikums	-	Vienpusēja līmlente DELTA®-REFLEX un DELTA®-NEOVAP 100R pārklājumu līmēšanai un labošanai. Stingru alumīnizētu izolācijas paneļu šuvju savienošanai.
Materiāls	-	Alumīnizēts polipropilēns izturīgs pret plīsumiem un novecošanos.
Rullļa platums	-	100mm
Rullļa garums	-	100m
Adhēzijas īpašības		
Prasība pamatnes virsmas stiepei	ISO 8296	>36 Mn/m
Noturība pret bīdi	EN 12317-2	≥ 40 N/50mm
Tehniskie dati		
Sd vērtība	-	-
Lietošanas temperatūra	-	+5°C à +40°C
Derīguma termiņš	-	neierobežots
Temperatūras izturība	-	-40°C à +80°C
Prasības pamatnei	-	Pietiekami nesošs, tīrs un stabils, sauss, bez putekļiem un taukiem.
Saderība ar	-	- Daudzslāņu poliestera loksne - Polietilēna loksne ar alumīnija slāni - Gludi un stingri alumīnizēti izolācijas paneļi
Iepakojums	-	12 rullļi/kastē
Kastes uz paletes	-	80 kastes/paletē

Šis datu lapas saturs apraksta pašreizējo zināšanu stāvokli publicēšanas laikā un nepretendē uz pilnīgumu. Ja jums ir kādi jautājumi vai šaubas, lodzu, sazinieties ar DÖRKEN Benelux. Šīs tehniskās lapas publicēšana atceļ un aizstāj visas iepriekšējās.

